




KEY SAFE

pl Instrukcja obsługi urządzenia
 cz Návod k obsluze



BURG-WÄCHTER KG
 Altenhofer Weg 15
 58300 Wetter
 Germany

BA Key Safe 30_40 mlo/eba 08/2019



pl Key Safe – Instrukcja obsługi urządzenia

Szanowni Klienci,

Dziękujemy za wybranie wyrobu KEY SAFE marki BURG-WÄCHTER. KEY SAFE umożliwiają wkładanie kluczy dowolnego typu lub innych wartościowych przedmiotów.

Ważne: Przed rozpoczęciem montażu lub procesu zmiany kodu należy się zapoznać z kompletną instrukcją obsługi.

Życzymy aby się Państwo czuli z wyrobem KEY SAFE bezpiecznie.

Spółka BURG-WÄCHTER KG

Otwarcie

Przesuń drzwiczki żaluzji w dół, aby odsonić tarczę i przycisk zwalniający drzwi. Proszę ustawić 4 tarcze numeryczne w ustawionej uprzednio kombinacji, chwycić osłonę zewnętrzną i pociągnąć do siebie górną część wyrobu KEY SAFE.

Zmiana kombinacji numerycznej

- Po wprowadzeniu ważnego kodu należy otworzyć KEY SAFE (ustawienie fabryczne "0 - 0 - 0 - 0") po czym należy przyciągnąć górną część do siebie.
- Kolek resetu należy przesunąć w lewo w dół, zgodnie ze znakiem strzałki (rys. 2).
- Za pomocą tarcz numerycznych należy wprowadzić nowy kod do otwierania. Należy się upewnić, że wszystkie cyfry są pośrodku i zostały zauważalnie zatrzęsnięte.

W razie zagubienia kodu otwarcie wyrobu KEY SAFE nie jest już możliwe!

4. Kolek resetu należy przesunąć z powrotem do położenia wyjściowego.

5. Zamknąć część górną i skontrolować funkcjonalność.

Zamknięcie

Po zamknięciu części górnej należy przekręcić tarczę numeryczną.

Instrukcja montażu

Uwaga: Nie należy zapominać, że efektywność zamocowania podwyższają w zależności od konkretnego podłoża również specjalne śruby i kołki.

Wyrób KEY SAFE mocuje się w ten sposób, aby zawieszenie było skierowane w dół.

W celu zaznaczenia szablonu do wiercenia należy wykorzystać otwory w płycie podstawy. Przy montowaniu kołków należy wywiercić zaznaczone otwory wiertłem o średnicy Ø 6 mm po czym wsunąć kołki do ściany. Wyrób KEY SAFE przymocować za pomocą śrub do ściany.

Nie należy zapominać, że KEY SAFE należy montować, jeżeli to możliwe, w dyskretnym miejscu, o odpowiednim oświetleniu umożliwiającym identyfikację cyfr.

Producent zaleca zmianę kodu numerycznego raz w tygodniu.

Pomyłki i zmiany zastrzeżone.

cz Key Safe – Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

Děkujeme vám, že jste si vybrali výrobek KEY SAFE značky BURG-WÄCHTER. KEY SAFE umožňuje ukládat klíče jakéhokoli typu či jiných cenných předmětů.

Důležité: Před zahájením montáže nebo změny kódu si, prosím, prostudujte kompletní návod k obsluze.

Přejeme vám, abyste se s výrobkem KEY SAFE cítili bezpečně.

Váš BURG-WÄCHTER KG

Otevření

Posuňte dvířka závěrky dolů a odkryjte voliče a tlačítka pro uvolnění dveří. 4 číselové kotouče nastavte do přednastavené kombinace, uchopte vnější kryt a přitáhněte horní díl výrobku KEY SAFE k sobě.

Přestavení číselné kombinace

- Zadáním platného kódu otevřete KEY SAFE (nastavení z výroby "0 - 0 - 0 - 0") a přitáhněte horní díl směrem k sobě.
- Posuňte resetovací koleček doleva dolů tak, jak je znázorněno šipkou (obr. 2).
- Pomocí číselových kotoučů nastavte nový kód pro otvírání. Ujistěte se, že jsou jednotlivé číslice umístěny uprostřed a jednoznačně zaklaply.

Pokud ztratíte kód pro otvírání, není již otevření zařízení KEY SAFE možné!

4. Resetovací koleček posuňte zpět do výchozí polohy.

5. Zavřete víko a zkontrolujte funkci krabice pomocí nové kombinace.

Uzavření

Po uzavření horního dílu je třeba číselové kotouče přetočit.

Návod k montáži

Pozor: Nezapomeňte, že účinnost upevnění zvyšují v závislosti na konkrétním podkladu také speciální šrouby a hmoždinky.

Výrobek KEY SAFE se na zeď připevňuje tak, aby závěs směřoval dolů.

Využijte otvory v základové desce pro naznačení vrtací šablony. Při montáži hmoždinek vyvrtejte naznačené otvory vrtákem s Ø 6 mm a zasuňte hmoždinky do zdi. Pomocí šroubů připevníte výrobek KEY SAFE na stěnu.

Nezapomeňte, že KEY SAFE se montuje na pokud možno nenápadném místě s dostatkem světla pro identifikaci číslic.

Výrobce doporučuje číselný kód jednou týdně změnit.

Omyly a změny vyhrazeny.